



TC400 BIKE

SEMI-AUTOMATIC TYRE CHANGER
FOR MOTORBIKE WHEELS



TC400 BIKE

Pneumatic bead breaker with a double-acting cylinder and horizontal removal system



Optional wheel centering device



Adjustable, removable wheel support with three height settings



Lateral swing horizontal arm with 60x60 mm reinforced base




h1

h2

h3

Turntable with locking capacity from 5" to 25"



Jaws with 2 different adjustment positions, to easily operate on rims from 5" to 25"



Pedal unit with pneumatic controls for bead breaker and wheel clamping

Side 1

Side 2

Rotation pedal on both sides



 Semi-automatic **tire changer** designed for **motorcycle, scooter, go-kart, high-profile quad and SSV wheels** with high-profile.

Swing arm with manual locking of the vertical shaft by a top mounted lever. Lateral adjustment knob for precise positioning on wheels from 5" to 25". Reinforced column base.

Pneumatic bead breaker with a double-acting cylinder and horizontal wheel position, allowing full control while maintaining a comfortable standing position. **Adjustable wheel support with three height settings** and a maximum opening of 370 mm for secure, handsfree bead-breaking.

Square turntable with clamping capacity up to 25". Equipped with an ergonomic self-centering plate that maintains constant clamping force and easily adapts to different rim sizes.

Pedal controls for bead breaker, wheel clamping and rotation.

 **Smontagomme semiautomatico** progettato per ruote di moto, scooter, go-kart, quad e SSV con profilo alto.

Braccio a bandiera con bloccaggio manuale a leva dell'asta portautensile. Manopola di regolazione laterale per un posizionamento preciso su ruote da 5" a 25". Colonna con base rinforzata.

Stallonnatore pneumatico con cilindro a doppio effetto e posizionamento ruota orizzontale, che consente il pieno controllo mantenendo una comoda posizione eretta. **Supporto ruota regolabile con tre impostazioni di altezza** e un'apertura massima di 370 mm per uno stallonamento sicuro a mani libere.

Piatto autocentrante quadrato con capacità di bloccaggio fino a 25". Dotato di una piastra autocentrante ergonomica che mantiene costante la forza di serraggio e si adatta facilmente alle diverse dimensioni dei cerchi.

Comandi a pedale per stallonnatore, serraggio ruota e rotazione.

 **Démonte-pneus semi-automatique** conçu pour les roues de moto, scooter, kart, quad et SSV à profil élevé.

Bras pivotant avec serrage manuel par levier de la tige porte-outil. Molette de réglage latéral pour le positionnement précis sur des roues de 5 à 25 pouces. Colonne avec base renforcée.

Détalonneur pneumatique avec vérin double effet et positionnement horizontal de la roue, permettant un contrôle total de l'opération tout en maintenant une position debout confortable. **Support de roue réglable avec trois hauteurs** et une ouverture maximale de 370 mm, permettant un détalonnage mains libres en toute sécurité.

Plateau carré avec capacité de blocage de jantes jusqu'à 25 pouces. Équipé d'un système de serrage ergonomique auto-centrant qui garantit une force constante et s'adapte facilement à différentes tailles de jante.

Commandes à pédale pour détalonneur, serrage de roue et rotation.

 **Halbautomatische Reifenmontiermaschine für Motorräder, Roller, Gokarts, Quads mit hohem Profil und SSV-Räder.**

Seitlich beweglicher Arm mit manueller Verriegelung der vertikalen Welle durch einen Hebel.

Seitlicher Einstellknopf für präzise Positionierung an Rädern von 5 bis 25 Zoll. Säule mit verstärktem Sockel.

Pneumatischer Abdrücker mit doppeltwirkendem Zylinder und horizontalem Radpositionierung für volle Kontrolle in bequemer Standposition. **Verstellbare Radauflage mit drei Höheneinstellungen** und einer maximalen Öffnung von 370 mm für sicheres, freihändiges Abdrücken.

Quadratischer Drehteller mit Verriegelung bis 25 Zoll. Ausgestattet mit einer ergonomischen, selbstzentrierenden System für konstante Klemmkraft und einfache Anpassung an verschiedene Felgengrößen.

Pedalsteuerung für Abdrücker, Spannteller und Umdrehung.

 **Desmontadora semiautomática** diseñada para ruedas de motocicletas, scooter, karts, quad y SSV de perfil alto.

Brazo oscilante lateral con sujeción manual del eje vertical. Perilla de ajuste lateral para un posicionamiento preciso en ruedas de 5" a 25". Columna con base reforzada.

Destalonador neumático con cilindro de doble efecto y posicionamiento horizontal de la rueda, que permite un control total manteniendo una posición de pie cómoda. **Soporte de rueda ajustable con tres alturas** y una apertura máxima de 370 mm para un destalonamiento seguro y manos libres.

Plato giratorio cuadrado con capacidad de bloqueo de hasta 25". Equipado con un sistema ergonómico autocentrante que mantiene una fuerza de sujeción constante y se adapta fácilmente a diferentes tamaños de llanta.


Controles de pedal para destalonador, bloqueo de rueda y rotación.

OPTIONAL ACCESSORY



Wheel centering device

OVERALL DIMENSIONS



Recommended with:



MB100 BIKE
Dedicated motorcycle
wheel balancer

TECHNICAL DATA

190	5" - 25"	14,5" 370 mm	39,5" 1000 mm	All tyres	1.100 kg	Standard			8 - 10 bar
						400V/3/50-60 Hz	8 rpm	0,55	



M&B ENGINEERING SRL
Via Nobel, 21 - 42124 Reggio Emilia (RE)
info@mb-re.it - www.mbengineering.info